


Grand Slam

600	670	650	825
680	760	880	
950	180	395	

Fabricagemethode Getuft 3/16" gesneden pool	Méthode de fabrication Tuftée 3/16" velours coupé	Herstellungsverfahren Getuftet 3/16" Schnittpol	Manufacturing process Tufting 3/16" Cutpile
Pool Samenstelling 100% PP Stainsafe®	Composition du velours 100% PP Stainsafe®	Polmateriaal 100% PP Fleckweg®	Pile content 100% PP Stainsafe®
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebte	Primary backing Woven PP
Rug synthetische dubbele rug	Dossier double dossier synthétique	Rückenausrüstung synthetischer Zweitrücken	Secondary backing synthetic backing
Poolgewicht ca. 2990 gr/m²	Poids du velours ca. 2990 gr/m²	Polgewicht ca. 2990 gr/m²	Pile weight ca. 2990 gr/m²
Totaal gewicht ca. 3955 gr/m²	Poids total ca. 3955 gr/m²	Gesamtgewicht ca. 3955 gr/m²	Total weight ca. 3955 gr/m²
Poolhoogte ca. 16,5 mm	Hauteur du poil ca. 16,5 mm	Polhöhe ca. 16,5 mm	Pile height ca. 16,5 mm
Totale hoogte ca. 19 mm	Hauteur totale ca. 19 mm	Gesamthöhe ca. 19 mm	Total height ca. 19 mm
Aantal noppen ca. 147.000/m²	Nombre de points ca. 147.000/m²	Noppenzahl ca. 147.000/m²	Number of knots ca. 147.000/m²
Breedte 400 cm	Largeur 400 cm	Breite 400 cm	Width 400 cm
Aantal kleuren 10	Nombre de coloris 10	Farbenzahl 10	Number of colours 10
Lichtechtheid 5 - 6	Résistance à la lumière 5 - 6	Lichtechtheid 5 - 6	Light fastness 5 - 6
Waterechtheid 4 - 5	Résistance à l'eau 4 - 5	Wasserechtheid 4 - 5	Water resistance 4 - 5
Warmte doorlaatweerstand 0,17 m² K/W	Résistance thermique 0,17 m² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,17 m² K/W	Thermal resistance 0,17 m² K/W
Geluidsisolatie 30 dB	Isolation aux bruits d'impact 30 dB	Trittschalldämmung 30 dB	Sound insulation 30 dB
Brandklasse Efl (EN13501-1)	Classement feu Efl (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse Efl (EN13501-1)	Fire class Efl (EN13501-1)
Bijzonderheden Bleekmiddeleucht Pool naar binnen	Caractéristiques Résiste à l'eau de Javel Velours à l'intérieur	Besonderheiten Bleichmitteleucht Flor innen	Characteristics Bleach resistant Pile inside



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium
T. +32 (0)56 62 22 11 • F. +32 (0)56 62 23 55 • broadloom@baltagroup.com • www.baltagroup.com

